

# Przekrój przez mur i schronie boiska

SLUP STALOWY, OCYNKOWANY #60,  
POKRYTY LAKIEREM POLESTROWYM, KOLOR RAL 6005

SATKA

1. TRAWA NATURALNA
2. GRUNT RODZIMY

OBRIEZE BETONOWE 8x20 cm

± 0.02

LAMA BETONOWA

100 100

240


KRUSZYWO PRUKANE 8-16 mm.

RURA DREWNIANA Z OTULINĄ

± 0.00

PRZEBIEG PRZES NAWIERZCHNIE POLIURETANOWĄ PRZEPUSZCZALNĄ

1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
2. WARSZTWA STABILIZACYJNA MIN. 35 mm.
3. KRUSZYWO ŁAMANE 0-6 mm.
4. KRUSZYWO ŁAMANE 5-40 mm.
5. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PASKOWA 100 mm.
6. GRUNT RODZIMY



- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWNIE
  - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROMIOWANE
  - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

TECHNIK BUDOWLANA

Marek Kroll

Kadłubowa, ul. Kasztanowa 41/14