
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie budowy ośrodków wypoczynkowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw na działce 226/8 w Kaliszu
ADRES INWESTYCJI : Kalisz gm. Dziemiany
ADRES INWESTORA : Gmina Dziemiany, ul. 8 MARCA 3, 83-425 DZIEMIANY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jędrzej Myszką
DATA OPRACOWANIA : 03.07.2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.07.2011 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Plac zabaw o nawierzchni trawiastej i syntetycznej o pow 240 m² z czego 150 m² przewidziane jest dla nawierzchni syntetycznej chroniącej przed upadkiem.

W zakres prac wchodzić będzie:

- korytowanie
- wykonanie nawierzchni placu
- dostawa i montaż urządzeń

Na placu zabaw zaplanowano:

- a) Zestaw 408653 FICCORENTA
- b) 155793 VOLTA
- c) 593582 BALANCE
- d) 593202 PIRUET
- e) 408003 VAGABOUND gra
- f) 120403 Huśtawka GORRO potrójna
- g) 121005 Huśtawka VIPPY
- h) Tablice informacyjne z regulaminem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIE			
1	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0113-01	spycharek	m ²	240.000	
		240			
				RAZEM	240.000
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II	m ³	36.000	
		240*0.15			
				RAZEM	36.000
3	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni syntetyczna typu tertan w kolorze niebieskim w odcie-	m		
d.1		niu zbliżonym do PANTONE: 540 C, RAL: 5003-Saphirblau zgodna z PN	m	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
4	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni piankowej lub gumowej amortyzująca upadek w kolo-	m		
d.1		rze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C RAL: 20011-	m	150.000	
		Tieforange zgodna z PN			
		150			
				RAZEM	150.000
5	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01		m ³	17.500	
		70*0.25			
				RAZEM	17.500
6	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1	0401-05		m ²	70.000	
		70			
				RAZEM	70.000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-	m ²		
d.1	0105-01	gęszczeniu	m ²	170.000	
		170			
				RAZEM	170.000
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0105-02	bość warstwy po zagęszczeniu	m ²	170.000	
		Krotność = 7			
		170			
				RAZEM	170.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm (w-wa konstr.).Tłuczeń kamienny 31,5-63 mm	m ²	170.000	
		170			
				RAZEM	170.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0114-06	bości po zagęszczeniu- tłuczeń kamienny 31,5-63 mm	m ²	170.000	
		Krotność = -5			
		170			
				RAZEM	170.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 8 cm-kruszywo kamienne fr. 0- 31,5 mm'	m ²	170.000	
		170			
				RAZEM	170.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna klinująca - za każdy dalszy	m ²		
d.1	0114-08	1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo kamienne fr. 0- 31,5 mm'	m ²	170.000	
		Krotność = -3			
		170			
				RAZEM	170.000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03		m ³	2.080	
		(52)*0.2*0.2			
				RAZEM	2.080
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- dla nawierzchni bezpiecznej	m	52.000	
		52			
				RAZEM	52.000
2		WYPOSAŻENIE			
15		dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw	kpl.		
d.2	analiza indy-		kpl.	1.000	
	widualna				
		1			
				RAZEM	1.000