



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA SZLAKU
UL. KOŚCIUSZKI




warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/16	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25	4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	20 cm
warstwa odsączająca z zagęszczonego żwiru gr. 22 cm	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA WJAZDACH DO BRAM
UL. KOŚCIUSZKI




warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/16	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25	4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	20 cm
warstwa odsączająca z zagęszczonego żwiru gr. 22 cm	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA SZLAKU
UL. ROBOTNICZA




warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/16	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25	4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	20 cm
warstwa odsączająca z zagęszczonego żwiru gr. 22 cm	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA WJAZDACH DO BRAM
UL. ROBOTNICZA



warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/16	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25	4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	20 cm
warstwa odsączająca z zagęszczonego żwiru gr. 22 cm	

INWESTOR: Gmina Dziemiany ul. 8 Marca 3 83-425 Dziemiany		
INWESTYCJA: Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych (ul. Jana Pawła II, Kościuski, Robotniczo) w miejscowości Dziemiany gmina Dziemiany		
Przekroje konstrukcyjne Kosciuszki, Robotnicza		NR RYS. 4 DATA