

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi gruntowej (ul. Heweliusza) w miejscowości Dziemiany
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 601 Obręb Dziemiany
INWESTOR : GMINA DZIEMIANY
ADRES INWESTORA : 83-425 Dziemiany, ul. 8 Marca 3
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Guziński
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1	km km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-01 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni gr. 35cm 162.50	m ³ m ³	162.500	
				RAZEM	162.500
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
5	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 15 cm 325	m ² m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po zagęszczeniu Krotność = 5 325	m ² m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
8	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 325	m ² m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
9	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 325	m ² m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
10	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 325	m ² m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
11	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 325	m ² m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7.86	m ³ m ³	7.860	
				RAZEM	7.860
13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 131	m m	131.000	
				RAZEM	131.000
14	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu - montaż wpustów ulicznych klasy C250 uchylnych, ryglowanych, przystosowanych do kosza wraz ze studzienka- mi z osadnikiem >0,5 m i koszem osadczym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wraz z wykona- niem i zasypaniem wykopu 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.1		
2	KNR 2-01 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwu o poj. łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni gr. 35cm		m ³	162.50		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		m ²	350		
4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm		m ²	350		
5	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5		m ²	350		
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm		m ²	325		
7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5		m ²	325		
8	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm		m ²	325		
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m ²	325		
10	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm		m ²	325		
11	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.		m ²	325		
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		m ³	7.86		
13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	131		
14	KNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu - montaż wpustów ulicznych klasy C250 uchylnych, ryglowanych, przystosowanych do kosza wraz ze studzienkami z osadnikiem >0,5 m i koszem osadczym		szt.	1		
15	KNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu		m	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: