

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowości Piechowice  
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 93/4 Obręb Piechowice  
INWESTOR : GMINA DZIEMIANY  
ADRES INWESTORA : 83-425 Dziemiany, ul. 8 Marca 3  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Guziński  
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.08.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.21	km km	 0.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 8 cm w wywiezieniu urobku do 1 km 1044	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1044.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1044.000</b>
3	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1044	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1044.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1044.000</b>
4	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1044	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1044.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1044.000</b>
5	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1044	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1044.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1044.000</b>
6	<b>KNR 2-31 0311-06</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 1044	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1044.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1044.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.21		
2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 8 cm w wywiezieniu urobku do 1 km		m <sup>2</sup>	1044		
3	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm		m <sup>2</sup>	1044		
4	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m <sup>2</sup>	1044		
5	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm		m <sup>2</sup>	1044		
6	<b>KNR 2-31 0311-06</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.		m <sup>2</sup>	1044		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: