PŁKOCHWITY


400
80
0,00
-0,05
-0,34
0,00
0,03
26
PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD NAWIERZCHNIĘ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ NA PREFABRYKOWANEJ WARSTWIE ELASTYCZNEJ
4,00 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
1,00 Warstwa elastyczna prefabrykowana
4,00 Mat kamienny. Frakcja 0-4 mm.
5,00 Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 0-31,5mm
10,00 Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 31,5-63mm
10,00 Piasek lub pospółka
Grunt rodzimy
Obrzeże betonowe na ławie betonowej (B15) z oporem na podsypce z piasku
10 10 5 4 4
0,00
0,02
PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE
1,40 Nawierzchnia poliuretanowa
3,50 Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa
5,00 Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 0-31,5mm
0,00 Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 31,5-63mm
0,00 Piasek lub pospółka
Grunt rodzimy
10 10 6 4
0,02
0,00