

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa nawierzchni drogi gminnej w Dziemianach na ul. Górnej (dz. nr 182/1, 8, 4/6, 828, 3/7, 822/11, 1/7, 177/17, 178 obr. ew. Dziemiany) w km od 0+000 do 0+950
ADRES INWESTYCJI : ul. Górna (dz. nr 182/1, 8, 4/6, 828, 3/7, 822/11, 1/7, 177/17, 178 obr. ew. Dziemiany)
INWESTOR : Gmina Dziemiany
ADRES INWESTORA : ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Guziński
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2020 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odbudowa nawierzchni drogi gminnej w Dziemianach na ul. Górnej (dz. nr 182/1, 8, 4/6, 828, 3/7, 822/11, 1/7, 177/17, 178 obr. ew. Dziemiany) w km od 0+000 do 0+950			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wytyczenie trasy drogi w terenie, ewentualne rozstrzygnięcie wątpliwości co do przebiegu granic) 0,95	km km	 0,950	 0,950
				RAZEM	0,950
2 d.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do utylizacji (650*4,5*0,3)+(183*4,5*0,3)+(177*3,0*0,3)	m ³ m ³	 1 283,850	 1 283,850
				RAZEM	1 283,850
3 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemni kat.III-IV Krotność = 10 poz.2	m ³ m ³	 1 283,850	 1 283,850
				RAZEM	1 283,850
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (650*4,5)+(183*4,5)+(177*3,0)	m ² m ²	 4 279,500	 4 279,500
				RAZEM	4 279,500
5 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - podsypka pod płyty 650*4,5	m ² m ²	 2 925,000	 2 925,000
				RAZEM	2 925,000
6 d.1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa poz.5	m ² m ²	 2 925,000	 2 925,000
				RAZEM	2 925,000
7 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm Krotność = 0,6 (183*4,5)+(177*3,0)	m ² m ²	 1 354,500	 1 354,500
				RAZEM	1 354,500
8 d.1	KNR 2-31 0111-01 Analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm (stabilizacja cementem podbudowy z kruszywa naturalnego) poz.7	m ² m ²	 1 354,500	 1 354,500
				RAZEM	1 354,500
9 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (wymagana jest mieszanka kruszywa niezwiązanego kategorii C 90/3 i wykonanie badań próbek kruszywa łamanego przeznaczonego do wbudowania) poz.7	m ² m ²	 1 354,500	 1 354,500
				RAZEM	1 354,500
10 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz (wymagana jest mieszanka kruszywa niezwiązanego kategorii C 90/3 i wykonanie badań próbek kruszywa łamanego przeznaczonego do wbudowania) Krotność = 12 poz.9	m ² m ²	 1 354,500	 1 354,500
				RAZEM	1 354,500
11 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w zakresie zgodnym z zapisami SIWZ - opis przedmiotu zamówienia) poz.1	km km	 0,950	 0,950
				RAZEM	0,950

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: